# WELL NO 33/9-10

## CASINGS

| TYPE | DIAM inches | DEPTH BELOW KB m | HOLE DIAM inches | DEPTH BELOW KB m |
|---|---|---|---|---|
| COND | 30 | 262 | 36 | 265 |
| SFC | 20 | 499 | 24 | 516 |
| INT | 13 3/8 | 1321 | 17 1/2 | 1820 |
| INT | 9 5/8 | 1860 | 12 1/4 | 1870 |
| INT | | | 8 1/2 | 3716 |
| LINER | | | | |
| | | | | |

## AVAILABLE LOGS

| TYPE | INTERVAL m | 1/200 | 1/500 |
|---|---|---|---|
| ISF- | | | |
| Sonic | 264 - 3711 | x | x |
| FDC / | | | |
| CNL | 1858 - 3710 | x | x |
| DLL / | | | |
| MSFL | 3230 - 3708 | x | x |
| CDM | 1858 - 3701 | x | |
| " ap | 1861 - 3692 | x | x |
| " pp | 3120 - 3500 | | |
| SRS | 264 - 3711 | | x |
| Mud | 162 - 3715 | | x |

## CONVENTIONAL CORES

| NO | INTERVAL m | RECOVERY | | |
|---|---|---|---|---|
| | | m | QUALITY | % |
| 1 | 3358 - 3376 | 18.0 | | 100 |

## TESTS

| TYPE | NO | INTERVAL m | RECOVERY | FSIP psi | FFP psi |
|---|---|---|---|---|---|

REMARKS